T-30X2 EXPRESS STACK DRYER

Dexter C-Series Dryer

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ

Μία επιχείρηση με τον σωστό εξοπλισμό στεγνωτηρίων είναι μια μεγάλη επένδυση και η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού είναι πολύ σημαντική απόφαση.

Τα προϊόντα μας θα σας προσφέρουν την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία, την απόδοση, και την αντοχή που χρειάζεστε για να είστε σίγουροι για την επιλογή σας.

Με τεχνική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του στεγνωτηρίου και με εργοστασιακή εγγύηση έως 5-χρόνια, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα σταθούμε πίσω από κάθε μηχάνημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ:

Οι διάτρητοι κάδοι, η ισορροπημένη ροή αέρα και η σωστή ποσότητα ανακύκλωσης του, παρέχουν την μέγιστη αποδοτικότητα.

Η διακεκομμένη λειτουργία του μοτέρ στεγνώματος διατηρεί τα ρούχα ατσαλάκωτα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ:

Με ρουλεμάν βαρέως τύπου σε έδρανα από χυτοσίδηρο, και ειδικά επεξεργασμένη καμπίνα, τα στεγνωτήρια της Dexter είναι κατασκευασμένα για την μέγιστη διάρκεια ζωής.

Οι κάδοι στα στεγνωτήρια της Dexter στηρίζονται σε μονό άξονα-αστέρα, από πίσω, εξαφανίζοντας έτσι την ανάγκη για στήριξη του κάδου από μπροστά με ειδικά έδρανα.

Οι πόρτες από γυαλισμένο χρώμιο ή ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και τα εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο AISI 304 κρατούν το μηχάνημα σε εξαιρετική κατάσταση στην διάρκεια των ετών.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ:

Η κορυφαία εγγύηση 5 ετών καλύπτει τα ρουλεμάν, τα έδρανα των ρουλεμάν και τον άξονα του κάδου.

Μια τριετής εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει τα υπόλοιπα.

Είμαστε δίπλα σας με τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της ζωής του κάθε μηχανήματος στο οποίο έχετε επενδύσει.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ:

Κάθε μηχάνημα Dexter είναι πλέον ευκολότερο στη χρήση με ένα κοινό πρόγραμμα σε όλα τα προϊόντα, με πολλές επιλογές γλώσσας και λεπτομερείς επιλογές πελατών.

Τα control της σειράς C λειτουργούν με το DexterLive.com για να μπορείτε να δημιουργείτε προσαρμοσμένα προγράμματα που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

Μια ποικιλία χαρακτηριστικών κύκλου PLUS και επιλογές προώθησης θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε τα έσοδα σας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Τα διπλά στεγνωτήρια σας δίνουν τη δυνατότητα δύο στεγνωτηρίων σε ένα χώρο.

Με μία θέση για συνδέσεις αερίου, ηλεκτρικού και εξαερισμού τα διπλά στεγνωτήρια Dexter εγκαθίστανται και συντηρούνται ευκολότερα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

Διατίθενται με μπλε ή μαύρα γραφικά στην πρόσοψη, ανοξείδωτους ή γαλβανισμένους κάδους, πόρτες από χρώμιο ή ανοξείδωτο ατσάλι και λευκά ή ανοξείδωτα πάνελ.

Τα στεγνωτήρια μπορούν να αποσταλούν με κερματοδέκτες.

Μοντέλα αερίου, με κιτ προπανίου διαθέσιμα.

Αυτό το διπλό στεγνωτήριο είναι διαθέσιμο και με δυνατότητα αντίστροφης κίνησης τυμπάνου. Τα διπλά στεγνωτήρια Dexter της σειράς C διατίθενται σε χωρητικότητες των 13,6kg και 22,7kg.

T-30X2 ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

Χωρητικότητα:

Χωρητικότητα στεγνού βάρους	2 x 13.6 kg
Όγκος κυλίνδρου (ανά κάδο)	320 4 L

Ταχύτητα:

Ταχύτητα Κάδου	47 RPM
Ταχύτητα μηχανής (ανά κάδο) - Σταθερό	0.38 kW

Ροή του Αέρα (ανά κάδο):

60 Hz Μοντέλο	17 M3/min
50 Hz Μοντέλο	14.2 M3/min

Διαστάσεις:

Ύψος	193,7 cm
Πλάτος	80 cm
Βάθος	125,7 cm
Άνοιγμα Πόρτας	57.5 cm
Από Δάπεδο έως Κάτω Μέρος Πόρτας	19,4 cm
Διάμετρος Κυλίνδρου	76.2 cm
Βάθος	125.7 cm
Άνοιγμα Πόρτας	57.5 cm
Από Δάπεδο έως Κάτω Μέρος Πόρτας	19.4 cm
Από Δάπεδο έως Πάνω Μέρος Πόρτας	114.9 cm
Διάμετρος Κυλίνδρου	76.2 cm
Βάθος Κυλίνδρου	69.9 cm
Χνούδι (ανά κάδο)	2923 sq cm

Βάρος:

Καθαρό βάρος	326.10 kg

Πληροφορίες Αποστολής:

Βάρος	347 kg
Ύψος	206,4 cm
Πλάτος	83.8 cm
Βάθος	136.5 cm

Απαιτήσεις Αερίου (Μοντέλα Αερίου Μόνο):

Σύνδεση Αερίου	12.7 mm
Παροχή Φυσικού Αερίου (Στήλη Νερού)	12.7 - 25.4 cm
LP Παροχή Αερίου (Στήλη Νερού)	29.2 - 35.6 cm

Χρήση Αερίου (Μοντέλα Αερίου Μόνο):

Μοντέλο 60Hz (ανα κάδο)	26.4 kW
Μοντέλο 50Hz (ανά κάδο)	21.7 kW

Ηλεκτρικές απαιτήσεις:

Μοντέλα αερίου (ανά διπλό μηχάνημα):

Μοντέλο	Volts / Hz / Φάσεις / Καλωδίωση	Διακόπτης / Running Amps / Μέγεθος Καλωδίου
-15	208-240 / 60 / 1 / 2 wire + ground	15/ 5/ #12
-15	120 / 60 / 1 / 2 wire + ground	20 / 8 / #12
-39	230/ 50 / 1 / 2 wire + ground	15 / 10 / 3.5 mm2
-59	230 / 50 / 1 / 2 wire + ground	15 / 10 / 3.5 mm2

Μοντέλο Ηλεκτρικό:

Μοντέλο	kW/Volts / Hz / Φάσεις / Καλωδίωση	Διακόπτης / Running Amps / Μέγεθος Καλωδίου
-79	24/400/50/30/4 wire+ground	50/44/13,3 mm2

Συστάσεις εγκατάστασης:

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των μηχανημάτων	0 cm
Ελάχιστη απόσταση πίσω από τα μηχανήματα	45.7 cm
Απαίτηση αέρα (για κάθε στεγνωτήριο)	1394 sq cm
Μέγεθος εξαγωγής υδρατμών	20.3 cm

Agency Approvals*

Intertek AGA CE



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ



ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ



ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

easywash I.K.E.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233, ΤΗΛ.: 210 6849600 FAX: 210 6849299 www.easywash.gr - info@easywash.gr

Λόγω των συνεχών βελτιώσεων των προϊόντων οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για πιο ακριβείς πληροφορίες.

* Οι εγκρίσεις της αντιπροσωπίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του μηχανήματος, συμβουλευτείτε τη Dexter Laundry ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Dexter για λεπτομέρειες